

Model		EOMF 50 PHSM
Cena	€	239
SAP		560465
EAN		3838942123924
Udávaný záťažový profil		M
Energetická trieda <sup>(1)</sup>		B
Energetická účinnosť nwh <sup>(1)</sup>	%	40
AEC ročná spotreba elektriny <sup>(1)</sup>	kWh	1270
Denná spotreba elektriny Qelec <sup>(2)</sup>	kWh	7,366
Nastavenie termostatu na teplotu		"eco"
Konkrétne opatrenia (montáž, inštalovanie, údržba)	V prípade zapojenia ako tlakovodného zariadenia, musí byť vybavený bezpečnostným ventilom	
Hodnota smart *		1
Týždenná spotreba elektriny s chytrým riadením Qelec, týždeň, chytré riadenie	kWh	24,728
Týždenná spotreba elektriny bez riadenia Qelec, týždeň, chytré riadenie	kWh	31,584
Objem zásobníka V	l	48,7
Zmiešaná voda s teplotou 40 °C V40 <sup>(2)</sup>	l	73
<b>ÚČEL</b>		
Jedno alebo viac odberných miest		●
Zvislá alebo vodorovná nástenná montáž *		●
<b>ROZMERY PRÍPOJK</b>		
Výška (A)	mm	920
Šírka	mm	490
Hĺbka	mm	297
Odsadenie montážnych bodov od spodného okraja (B)	mm	765
Odsadenie montážnych bodov od horného okraja (C)	mm	185
Rozstup inštalačných prírub (D)	mm	500
Rozstup inštalačných vývodov (E)	mm	100
Odsadenie inštalačných vývodov od steny (F)	mm	100
Rozstup inštalačných otvorov (G)	mm	350
Pripojenie do napájacej siete		G 1/2
Hmotnosť netto / brutto / s vodou	kg	31/33,5/79,7
<b>TECHNICKÉ PARAMETRE</b>		
Prevádzkový tlak	Mpa (bar)	0,6/0,9 (6/9)
Smaltovaný oceľový zásobník		●
Ochranná horčíková anóda		●
Elektronická radiaca jednotka		●
Tlačidlo hlavného vypínača		●
Rozsah nastavenia teploty až do 75 °C		●
Teplomer s LED diódami		●
Ochrana proti prehriatiu		●
Ochrana proti náhodnému zapnutiu		●
Nastavenie na „ochranu proti mrazu“		●
Funkcia samostatného učenia sa		●
Prevádzkový ukazovateľ vykurovacieho telesa		●
Ukazovateľ zlyhania teplomeru		●
Ukazovateľ prehriatiu		●
Ukazovateľ chytrej prevádzky		●
Stupeň ochrany proti vlhkosti		IP 24
<b>ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY</b>		
Menovitý výkon	W	2000 W (1000+1000)
Napätie 230 V ~		●
Menovitý prúd	A	8,7
<b>FUNKČNÉ PARAMETRE</b>		
Tepelné straty pri 65 °C <sup>(3)</sup>	kWh/24	1,41
Doba ohreву z 10 na 65 °C		1 h 38 min
<b>PREPRAVNÉ PARAMETRE</b>		
Rozmery zabaleného spotrebiča	mm	350/560/1000

(1) Smernica EÚ 812/2013; EN 50440

(2) EN 50440

(3) Merané pri okolitej teplote 20 °C a teplote vody v ohrievači na úrovni 65 °C (norma SIST EN 60379: 2005).

\* Informácie o účinnosti ohreву vody a ročnej spotrebe elektrickej energie súvisia so zapnutým nastavením chytrého ovládania a to len v prípade zvislej nástennej montáže.