

Model		EOMKS 80 PHSM
<b>Cena</b>	€	210
SAP		560448
EAN		3838942123825
Udávaný záťažový profil		M
Energetická trieda <sup>(1)</sup>		B
Energetická účinnosť nwh <sup>(1)</sup>	%	39,6
AEC ročná spotreba elektriny <sup>(1)</sup>	kWh	1296
Denná spotreba elektriny Qelec <sup>(2)</sup>	kWh	6,956
Nastavenie termostatu na teplotu		"eco"
Konkrétne opatrenia (montáž, inštalovanie, údržba)	V prípade zapojenia ako tlakovodného zariadenia, musí byť vybavený bezpečnostným ventilom	
Hodnota smart *		1
Týždenné spotreba elektriny s chytrým riadením Qelec, týždeň, chytré riadenie	kWh	25,564
Týždenné spotreba elektriny bez riadenia Qelec, týždeň, chytré riadenie	kWh	30,049
Objem zásobníka V	l	78,8
Zmiešaná voda s teplotou 40 °C V40 <sup>(2)</sup>	l	121
<b>ÚČEL</b>		
Jedno alebo viac odberných miest		●
Zvislá nástenná montáž		●
<b>ROZMERY</b>		
Výška (A)	mm	950
Šírka	mm	420
Hĺbka	mm	445
Odsadenie montážnych bodov od spodného okraja (B)	mm	735
Odsadenie montážnych bodov od horného okraja (C)	mm	245
Rozstup inštalačných vývodov (E)	mm	100
Odsadenie inštalačných vývodov od steny (F)	mm	100
Rozstup inštalačných otvorov (G)	mm	350
Pripojenie do napájacej siete		G 1/2
Hmotnosť netto / brutto / s vodou	kg	31/33/111
<b>TECHNICKÉ PARAMETRE</b>		
Prevádzkový tlak	Mpa (bar)	0,6/0,9 (6/9)
Smaltovaný oceľový zásobník		●
Ochranná horčíková anóda		●
Elektronická riadiaca jednotka		●
Tlačidlo hlavného vypínača		●
Rozsah nastavenia teploty až do 75 °C		●
Teplomer s LED diódami		●
Ochrana proti prehriatiu		●
Ochrana proti náhodnému zapnutiu		●
Nastavenie na „ochranu proti mrazu“		●
Funkcia samostatného učenia sa		●
Prevádzkový ukazovateľ vykurovacieho telesa		●
Ukazovateľ zlyhania teplomeru		●
Ukazovateľ prehriatia		●
Ukazovateľ chytrej prevádzky		●
Stupeň ochrany proti vlhkosti		IP 24
<b>ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY</b>		
Menovitý výkon	W	2000
Napätie 230 V ~		●
Menovitý prúd	A	8,7
<b>FUNKČNÉ PARAMETRE</b>		
Tepelné straty pri 65 °C <sup>(3)</sup>	kWh/24	1,3
Doba ohreву z 10 na 65 °C		2 h 37 min
<b>PREPRAVNÉ PARAMETRE</b>		
Rozmery zabaleného spotrebiča	mm	480/490/1070

(1) Smernica EÚ 812/2013; EN 50440

(2) EN 50440

(3) Merané pri okolitej teplote 20 °C a teplote vody v ohrievači na úrovni 65 °C (norma SIST EN 60379: 2005).

\* Informácie o účinnosti ohreву vody a ročnej spotrebe elektrickej energie sa vzťahujú len na prevádzku so zapnutým nastavením chytrého ovládania.