

MORA

DOPREDAJ
VÝROBKU



Ohrievač vody tlakový

EOMK 150 SHSM

459.00 €

Elektrický ohrievač vody MORA má objem 150 litrov a prívod vody je možný pre niekoľko odberných miest. Inštaluje sa vodorovne a kvalitná izolácia zamedzuje stratám tepla. Vykurovacia príruha s trubicovými telesami pre ohrev vody je samozrejým vybavením ohrievača. Elektronická jednotka spoľahlivo riadi jeho chod spolu s hlavným vypínačom a tlačidlom pre nastavenie teploty. Teplotu ukazuje 7 diód. Je chránený proti náhodnému zapnutiu, proti prehriatiu a baktérii legionella. Sleduje spoľahlivo spotrebu vody a je šetrný k životnému prostrediu. Hlásí chyby a má uložené dáta pri výpadku napätia. Je chránený proti korózii prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy. Jednoducho sa montuje a udržiava.

- art. number: 560631
- EAN: 3838942124167
- prívod pre niekoľko odberných miest
- Zvislá nástenná montáž
- veľmi kvalitná izolácia obmedzuje tepelné straty
- vykurovacia príruha s trubicovými telesami na ohrev vody
- elektronická riadiaca jednotka
- hlavný vypínač ohrievača a tlačidlo na nastavovanie teploty
- rozsah nastavenia teploty od 10 °C do 75 °C
- ukazovateľ teploty so 7 diódami
- Ochrana proti náhodnému zapnutiu
- Ochrana proti prehriatiu
- funkcia ochrany proti baktérii legionella
- prevádzkový ukazovateľ vykurovacieho telesa
- ukazovateľ chyby / poruchy
- prevádzkový tlak 6 barov
- ochrana zásobníka proti korózii prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy
- jednoduchá montáž aj údržba
- vypínač funkcie EcoSmart
- sledovanie spotreby vody: Funkcia ECO Smart
- v prípade zlyhania napájania zostávajú údaje uložené v pamäti

Podrobné informácie

Druh ohrevu	Elektrický
Energetická trieda	C
Objem	147,1 l
Ročná spotreba el. energie	4001 kWh
Šírka	500 mm
Tvar	Hranatý
Výška	1345 mm
Hĺbka	512 mm
Hmotnosť	52 kg
Menovitý prúd	8,7 A
Denná spotreba el. energie	20,401 kWh
Denné tepelné straty pri 65 °C	1,41 kWh/24
Stupeň ochrany proti vlhkosti	IP 24
Materiál kotle	Ocel

Poloha inštalácie	Zvislá
Menovitý výkon	2000 w
Ochrana proti zmrznutiu	Áno
Ovládanie	Digitálne ECO Smart
Počet výstupov	2 alebo viac