

MORA



Ohrievač vody kombinovaný

KEOM 150 PKT P

379.00 €

Kombinovaný elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 150 l, možný prívod pre viacero odberových miest, zvislá inštalácia, trubicový tepelný výmenník. Prípojka tepelného výmenníka zprava (P). Elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka ohrevného telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Jednoduchá montáž i údržba. Pripojenie do siete napojenia G 1/2. Prípojka tepelného výmenníka G 3/4.

- art. number: 734890
 - EAN: 3838782343513
 - kombinovaný elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 150 l
 - prívod pre viacero odberových miest
 - zvislá inštalácia
 - trubicový tepelný výmenník
 - prípojka tepelného výmenníka zprava (P)
 - elektrické ponorné teleso
- regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C
 - hospodárne nastavenie 55°C
 - ochrana proti zamrznutiu 10°C
 - kontrolka ohrevného telesa
 - bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača
 - prevádzkový tlak 6 až 9 barov
- špeciálny smalt
 - horčíková anóda
 - jednoduchá montáž i údržba
 - pripojenie do siete napojenia G 1/2
 - prípojka tepelného výmenníka G 3/4

Podrobné informácie

Druh ohrevu	Kombinovaný
Energetická trieda	C
Objem	137,1 l
Ročná spotreba el. energie	4413 kwh
Šírka	454 mm
Tvar	Guľatý
Výška	1305 mm
Hĺbka	461 mm
Hmotnosť	48 kg
Menovitý prúd	8,7 a
Denná spotreba el. energie	20,401 kwh
Denné tepelné straty pri 65 °C	2,26 kwh/24
Stupeň ochrany proti vlhkosti	IP 23
Materiál kotle	Ocel
Poloha inštalácie	Zvislá
Menovitý výkon	2000 w
Ochrana proti zmrznutiu	Áno
Ovládanie	Mechanické

