

Ohrievač vody kombinovaný

# KEOM 150 PKT P

389.00 €

Kombinovaný elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 150 l, možný prívod pre viacero odberových miest, zvislá inštalácia, trubicový tepelný výmenník. Prípojka tepelného výmenníka zprava (P). Elektrické ponorné teleso, regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C, hospodárne nastavenie 55°C, ochrana proti zamrznutiu 10°C. Kontrolka ohrevného telesa, bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača. Prevádzkový tlak 6 až 9 barov. Špeciálny smalt, horčíková anóda. Jednoduchá montáž i údržba. Pripojenie do siete napojenia G 1/2. Prípojka tepelného výmenníka G 3/4.

- art. number: 734890
- EAN: 3838782343513
- kombinovaný elektrický ohrievač MORA guľatý s termostatom objem 150 l
- prívod pre viacero odberových miest
- zvislá inštalácia
- trubicový tepelný výmenník
- prípojka tepelného výmenníka zprava (P)
- elektrické ponorné teleso
- regulácia teploty otočným termostatom - možnosť nastavenia až do 65°C
- hospodárne nastavenie 55°C
- ochrana proti zamrznutiu 10°C
- kontrolka ohrevného telesa
- bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievača
- prevádzkový tlak 6 až 9 barov
- špeciálny smalt
- horčíková anóda
- jednoduchá montáž i údržba
- pripojenie do siete napojenia G 1/2
- prípojka tepelného výmenníka G 3/4

# Podrobné informácie

| | |
|---|---|
| Druh ohrevu | Kombinovaný |
| Objem | 137,1 l |
| Ročná spotreba el. energie | 4413 kwh |
| Šírka | 454 mm |
| Tvar | Guľatý |
| Výška | 1305 mm |
| HĺBka | 461 mm |
| Hmotnosť | 48 kg |
| Menovitý prúd | 8,7 a |
| Denná spotreba el. energie | 20,401 kwh |
| Denné tepelné straty pri 65 °C | 2,26 kwh/24 |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 |
| Materiál kotle | Ocel |
| Poloha inštalácie | Zvislá |
| Menovitý výkon | 2000 w |
| Energetická trieda ohrievača | C |
| Ochrana proti zmrznutiu | Áno |
| Ovládanie | Mechanické |

| | |
|---|---|
| Počet výstupov | 2 alebo viac |